
## 匹配滑移装载机使用的树桩清理机

# SCL/SSL

## 适用于 75-120 马力滑移装载机的树桩清理机。

以粉碎 50 厘米深的大树桩和树根。具有比例液压控制的横向 摆动功能,无需移动车辆即可进行大面积作业。SCL/SSL 的直


SCL/SSL 可与 75-120 马力的滑移装载机配合使用。该属具可 接驱动的马达最大限度地减少了不必要的维护保养,并具有极 其紧凑的机身。



#### 具有比例液压控制

的横向摆动功能

圆盘刀鼓



#### 支撑板

增加作业时的稳定性(选配)

### 主要选配组件



连接线 连接线接口允许即插即用连接到 市面上多数的滑移装载机



支撑板



75-120 hp



最大直径 50 cm



最大直径 40 cm



125 cc 柱塞马达	直接驱动
配有安全阀和防气蚀阀的液压模块	液压摆动控制
12V 分流阀	封闭式防尘机身
液压软管	支撑腿
可快换的刀鼓法兰轴	封闭在框架内的马达

#### 选配

i	<b>生接线</b>	支撑板

型号	SCL/SSL
<b>发动机</b> (hp)	75-120
流速 (L/min)	120-150
压力 (bar)	180-350
最大工作宽度 (mm)	950
总宽度 (mm)	1165
重量 (kg)	450
最大粉碎直径 (mm)	400
<b>圆盘刀鼓直径</b> (mm)	660
圆盘刀鼓宽度 (mm)	112
最大工作深度 (mm)	500
<b>刀齿数量</b> 类型 L/1+L/2	15+15

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更,恕不另行通知。

#### 圆盘刀鼓





L/2 刀齿