

多功能机

MTL

FAE 多功能属具适用于 140 至 240 马力的拖拉机。

MTL 可路面拌合，粉碎沥青、岩石以及石头，最大工作深度可达 28 厘米。可调节粉碎腔、机罩上的可调节格栅和可调节 Hardox® 定刀确保您始终获得最佳粉碎效果。框架上的内部保护板使用中央和侧面螺栓固定，确保属具坚固可靠。便捷的深

度指示器让您可以直接从驾驶室检查作业水平。配有万向节矫正系统的中央齿轮箱系统旨在与市面上的各类拖拉机兼容。



140-240 hp



最大深度 28 cm



可调节粉碎拌合腔



框架内侧的耐磨侧板
非常耐磨损，减少更换导致的停机时间

后检修面板

Hardox® 钢制耐磨板
该产品能够帮助机器抵御磨损，并可根据需要轻松进行更换



后格栅
后门上的格栅有助于调整输出材料的尺寸



粉碎拌合腔

业内独有的技术解决方案，仅使用刀鼓即可穿透地面

主要选配组件



液压上悬挂



多种刀齿可选



喷水系统（基本流量和高流量）
具有冷却和混合的双重功能

标准配置

液压调节后机罩	侧齿轮传动
可快换的 Hardox® 钢制内部耐磨板	飞轮式齿轮箱
封闭式机身	摩擦离合器
可调节粉碎拌合腔	带凸轮离合器的 PTO 传动轴
螺固定后机罩格栅	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
内置侧护板	可调节 Hardox® 定刀
螺栓固定式保护链	带弹簧系统的平土板

选配

多种刀齿可选	标准 WSS 喷水系统
液压上悬挂	高流量 WSS 喷水系统

型号	MTL-150	MTL-175	MTL-200	MTL-225
拖拉机 (hp)	140-240	150-240	160-240	170-240
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	1480	1720	1960	2200
总宽度 (mm)	1820	2060	2300	2540
重量 (kg)	3370	3620	3870	4120
刀鼓直径 (mm)	595	595	595	595
G/3 刀鼓				
工作深度 (mm) (最大值 1-最大值 2)	150-280	150-280	150-280	150-280
刀齿数量 类型 G/3+STC/3/FP	42+6	50+6	60+6	70+6
刀鼓直径 (mm)	612	612	612	612
R 刀鼓 (选配)				
工作深度 (mm) (最大值 1-最大值 2)	150-280	150-280	150-280	150-280
刀齿数量 类型 R/65+R/65/HD	98+16	114+16	138+16	154+16

最大值 1: 仅刀鼓入土 **最大值 2:** 最大深度 (最大工作深度取决于地面条件)。
此信息以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 G



G/3 刀齿
(标配)



G/3/HD 刀齿
(选配)

刀鼓类型 R



R/65 刀齿
(标配)



R/65/HD 刀齿



带 R/44 刀齿的
R/65 刀座
(选配)



STC/3/FP 刀齿
(侧刮刀)



R/65/HD 刀齿
(侧刮刀)