

林地旋耕机

SSL


和拖拉机匹配的固定齿刀鼓林地旋耕机。

它是一款轻型林地旋耕机。SSL 重量较轻且支持多个可选工作宽度，因此可与不同马力段拖拉机搭配使用。和传统皮带传动相比，侧齿轮传动箱可以让刀鼓在拖拉机低转速输出下进行高

速运转。该设计有效提升了传动箱的可靠性，可在减轻刀齿磨损的同时，确保实现深度粉碎效果。



加强型液压机罩
可在提升机器耐用性的同时，
帮助用户得到更加精细的作业效果



配备侧齿轮箱的双传动箱
可将更大的动力输送至刀鼓



主要选配组件



液压控制式镇压辊
有助于压实材料和土壤，
便于不平坦的地形作业



液压上悬挂



100-220 hp



最大直径 30 cm



深度 30 cm



标准配置

液压调节后机罩	飞轮式齿轮箱
封闭式机身	摩擦离合器 (SSL/DT)
内置侧护板	带凸轮离合器的 PTO 传动轴
保护链帘	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
侧齿轮传动	压焊钢制定刀

选配

多种刀齿可选	液压控制式镇压辊
液压上悬挂	前双犁盘

型号	SSL-150	SSL-175	SSL/DT-200	SSL/DT-225	SSL/DT-250
拖拉机 (hp)	100-160	110-160	120-220	130-220	140-220
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	1600	1840	2080	2320	2560
总宽度 (mm)	1920	2160	2400	2640	2880
重量 (kg)	2080	2260	2620	2810	2990
刀鼓直径 (mm)	600	600	600	600	600
最大粉碎直径 (mm)	300	300	300	300	300
最大工作深度 (mm)	300	300	300	300	300
刀齿数量 类型 B/3+C/3/SS	54+4	66+4	74+4	82+4	96+4

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 B



B/3 刀齿
(标配)



B/3/HD 刀齿
(选配)



G/3 刀齿
(选配)



G/3/HD 刀齿
(选配)



C/3/SS 刀齿
(侧刮刀)