

林地平整机

UMH/S

和拖拉机匹配的固定齿刀鼓林地平整机。

UMH/S 是 FAE 旗下顶级的匹配拖拉机使用的林地平整机。该平整机专门适用于大马力拖拉机，可以粉碎直径 45cm 以内的树木。液力耦合器和尖状加强型定刀可确保最佳的性能与生产率表现。最新的全封闭式双层“防尘”框架符合人体工程学设计


原理，可以最大限度提升作业与操作人员的安全性。此外，大直径的刀鼓以及全新的尖状加强型定刀还可实现极其均匀的粉碎效果。得益于 FAE 无与伦比的工程专业知识，UMH/S/HP 平整机具有极佳的耐用性，能够为您的投资带来巨大的回报。



240-500 hp



最大直径 45 cm




加强型定刀
具有理想的分布格局，
可实现更加精细的粉碎效果




集中式润滑中枢
可使维护过程变得更加简单



可调节三点悬挂延长装置
能够完美适配各类拖拉机



主要选配组件



PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型
自调心装置
使平整机能够在不损坏 PTO 的前
提下，以多个工作角度运行



液压推架
推倒树木用于粉碎



推架引导齿
可辅助固定树木位置



液力耦合器传动
可在 PTO 接合时保护传动箱，从
而在实现平稳启动的同时有效提升
机器性能

标准配置

液压调节后机罩	配备油冷却系统的齿轮箱 (UMH/S/HP)
耐磨侧板	PTO 轴
可调节三点悬挂延长装置	带凸轮离合器的侧向传动轴
液压中央拉杆	液力耦合器传动 (UMH/S/HP)
可更换的锻造法兰轴	PTO 传动轴/齿轮箱的 Z 型自调心系统
传动轴静置支架	飞轮式齿轮箱
可更换的螺栓固定保护链	可更换的螺栓固定齿状底刀
三角皮带传动 (UMH/S)	可调节滑靴
Poly-Chain® 皮带传动 (UMH/S/HP)	支撑腿

选配

螺栓固定式链条保护板	专用破土式滑靴
液力耦合器传动 (UMH/S)	液压推架
多种刀齿可选	推架引导齿
PTO 传动轴/齿轮箱之间的 W 型自调心装置	

型号	UMH/S-225	UMH/S-250	UMH/S/HP-225	UMH/S/HP-250
拖拉机 (hp)	240-400	250-400	350-500	350-500
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	2320	2560	2320	2560
总宽度 (mm)	2760	3000	2760	3000
含刀鼓重量 类型 C/3 (kg)	4200	4440	5100	5200
类型 A/3 (kg)	4510	4660	5400	5500
刀鼓直径 (mm)	680	680	680	680
最大粉碎直径 (mm)	400	400	450	450
刀齿数量 类型 A/3+MH/3	88+2	96+2	88+2	96+2
类型 C/3+C/3/SS	54+2	60+2	54+2	60+2

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 A



A/3 刀齿
(标配)



A/3/HD 刀齿
(选配)



MH/3 刀齿
(侧刮刀)

刀鼓类型 C



C/3 刀齿
(标配)



C/3/HD 刀齿
(选配)



K/3 刀齿
(选配)



C/3/SS 刀齿
(侧刮刀)