

匹配滑移装载机使用的碎石机

STC/SSL

匹配滑移装载机使用的固定齿碎石机。

专为高流量滑移装载机设计和制造。
该产品体积小，是土路、碎石路、自行车道、马道、车道、人行道、景观美化 and 小型场地建设以及农业土地复垦等作业领域的理想解决方案。螺旋式刀鼓设计结构确保粉碎能力稳定高效，Hardox® 定刀可调整最终粉碎尺寸。
液压后门可用于调节粉碎材料尺寸。



穿透式滑靴



主要选配组件



用于控制机罩油缸的分流阀
控制液压门的开启和关闭



90-120 hp



深度
15 cm



标准配置

带有溢流阀和防气蚀阀的 125cc 柱塞马达	液压后门
安全阀和防气蚀阀	工作压力表
封闭式/防尘机身	加强型侧板
封闭在框架内的马达	保护链帘
Poly-Chain® 皮带式传动箱	压焊钢制定刀
液压软管	可调节 Hardox® 定刀

选配

分流阀	连接线
-----	-----

型号

型号	STC/SSL-150
发动机 (hp)	90-120
需求流量 (L/min)	110-150
压力 (bar)	220-350
工作宽度 (mm)	1590
总宽度 (mm)	1894
重量 (kg)	1210
刀鼓直径 (mm)	450
最大工作深度 (mm)	150
刀齿数量 类型 STCL/3+C/3/SS	32+4

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。



STCL/3刀齿
(标配)



C/3/SS 刀齿
(侧刮刀)