

匹配滑移装载机使用的林地清整机

PMM/SSL

匹配滑移装载机使用的灌木清整机，配有刀齿/Flail 刀鼓。

通用清整机可用于粉碎树苗、灌木、农作物残茬和草坪。由于采用了“浮动系统”，清整机的刀鼓可以完美贴合地形，确保粉碎后表面均匀平整。与其他机型相比，支撑轮更大，即使在湿地中也能实现最佳性能。

该机器可以配备摆锤刀齿，用于粉碎直径达 8 厘米的材料，还可以配备割草摆锤，以便更好地满足客户的各种需求。



65-100 hp



最大直径 8 cm



钢定刀
将材料粉碎成
更小的尺寸

保护橡胶帘

带自调平装置的连接板
适用于所有地形



自清洁后滚轮
带有集成滑靴



标准配置

32/65cc 可手动变量的柱塞马达 带有溢流阀和防气蚀阀	保护橡胶帘
封闭在框架内的马达	检修支撑腿
皮带传动	焊接硬化定刀
液压软管	带有集成滑靴的自清洁后滚轮
机械调节前机罩	带自调平装置的连接板
可调节滑靴	

选配

液压马达的定制设置	刀鼓可配备 PML 刀齿或 Y 型刀齿
后滚轮加强型轴承	

型号	PMM/SSL-175	PMM/SSL-200
发动机 (hp)	65-100	70-100
流速 (L/min)	56-125	56-125
压力 (bar)	180-250	180-250
工作宽度 (mm)	1780	2020
总宽度 (mm)	2000	2180
重量 (kg)	850	910
刀鼓直径 (mm)	440	440
最大粉碎直径 (mm)	80	80
刀齿数量 类型 PMM	22	24
刀齿数量 Y/3 型	22	24

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

主要选配组件



多种刀齿



PMM 刀齿
(标配)



Y/3 刀齿
(选配)