

匹配滑移装载机使用的轮盘锯

RWL/SSL

匹配滑移装载机使用的轮盘锯，需求功率 75 马力以下。

RWL/SSL 是一款匹配滑移装载机使用的轮盘锯，功率范围为 50 至 75 马力，可切割深度达 35 厘米、宽度可选 2.5 厘米、3 厘米或 5 厘米的沟槽。RWL/SSL 主要用于高精度开槽作业，铺设电力、水管、燃气及光纤线路等各类管线。深度指示器可

对作业深度进行精确管控，自动调平滑靴与优化设计的侧向排料装置相互配合，在保持沟槽深度一致的同时，确保槽内无废料残留。该系列产品配备了沥青刀头和水泥刀头可供选择。




深度指示器
用于精确的深度控制



自调平滑靴
带液压深度控制




液压驱动系统
用于左右移动准确定位工作区域



模块化刀头组
2.5、3 或 5 英寸

主要选配组件



刀头组有三种宽度可供选择



标准 WSS 喷水系统
减少灰尘并冷却刀齿



连接线
连接线接口允许即插即用连接到市面上多数的滑移装载机



50-75 hp



深度
35 cm



标准配置

860 cc 柱塞马达	配有安全阀和防气蚀阀的液压阀块
直接驱动	液压软管
可调节的侧板	防护橡胶条
液压侧移装置	支撑腿
可机械调节的作业深度	可更换的螺栓固定的Hardox®定刀
封闭式防尘机身	可更换的耐磨 Hardox® 底板
12V 分流阀	可更换刀头组的圆盘刀鼓

选配

工作深度液压调节	控制线束
标准喷水系统	可选刀鼓工作宽度
匹配滑移装载机使用的机顶水箱套件	刀鼓锁定状态下其他液压动作组件

型号

	RWL/SSL		
	25 mm - 圆盘刀鼓 (标配)	30 mm - 圆盘刀鼓 (选配)	50 mm - 圆盘刀鼓 (选配)
发动机 (hp)	50-75	50-75	50-75
需求流量 (L/min)	80-125	80-125	80-125
压力 (bar)	180-350	180-350	180-350
工作宽度 (mm)	25	30	50
总宽度 (mm)	1640	1640	1640
重量 (kg)	890	890	890
工作深度 (mm)	250-350	250-350	250-350
刀鼓直径 (mm)	1100	1100	1100
侧移 (mm)	560	560	560
刀齿数量 类型 R	40	40	40

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 R



R/25/C 水泥刀头
(选配)