

多功能机

SFL

适用于 130 马力以上拖拉机的集合碎石、平整及林地旋耕功能的多功能机。

这款多功能机适用于 130 至 220 马力的拖拉机。SFL 可粉碎直径 15 厘米以内的树木、灌木及树根，直径25 厘米以内的树桩，以及直径 10 厘米以内的石头，作业深度可达 20 厘米。该产品的主要亮点包括可调节定刀、耐磨 Hardox 钢板、

液压机罩以及液压镇压辊（选配）。SFL 提供两种工作宽度：SFL-200 和 SFL-225，均采用双侧齿轮箱传动。其刀鼓搭载 K/3 刀齿。



130-220 hp



最大直径 10 cm (石头)
最大直径 15 cm (树木)
最大直径 25 cm (树桩)



深度 20 cm



液压调节后机罩

测齿轮箱传动

最大限度的将功率传递给刀鼓

可快换定刀兼顾

精细粉碎作业与日常维护便利性

可更换的螺栓固定保护链

可调节 Hardox® 定刀

能够有效控制粉碎物料的颗粒尺寸

可更换的耐磨Hardox® 板

可在极端条件下使用且维护更加简单

主要选配组件



尾门格栅



液压镇压辊



Z 型自对准系统



W 型自对准系统

标准配置

液压调节后机罩	带凸轮离合器的中央传动轴
可更换的耐磨Hardox® 板	可更换的锻造法兰轴
耐磨侧板	可更换的螺栓固定的定刀
可更换的螺栓固定保护链	可调节 Hardox® 定刀
测齿轮箱传动	入土滑靴
自由轮齿轮箱	传动轴静置支架
带摩擦离合器的侧向传动轴	k/3刀鼓

选配

可调节的尾板格栅	Z 型自对准系统
螺栓固定的防护链板	W 型自对准系统
液压支撑镇压辊	平土板
液压中央拉杆	

型号	SFL-200	SFL-225
拖拉机 (hp)	130-220	130-220
PTO (rpm)	1000	1000
工作宽度 (mm)	2080	2320
总宽度 (mm)	2406	2646
重量 (kg)	2450	2600
刀鼓直径 (mm)	555	555
最大粉碎直径 石头 (mm)	100	100
树木 (mm)	150	150
树桩 (mm)	250	250
最大工作深度 (mm)	200	200
刀齿数量 类型 K/3+C/3/SS+BAZ	52+6+4	58+6+4

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。



K/3 刀齿
(标配)



C/3/SS 刀齿
(侧刮刀)



BAZ 刀齿
(侧刮刀)