

匹配挖掘机使用的林地清整机

PMM/EX

匹配挖掘机使用的清整机，配有摆锤刀齿/Flail 刀鼓

PMM/EX 是一款用于清除灌木丛、草地和树丛的摆锤割草机。该设备配备可变手动排量液压柱塞马达，可以根据挖掘机液压参数进行设置。更坚固的滚轮支撑（选配）可确保在崎岖地形上实现最佳性能和最大可靠性。流量控制阀最大限度地减少了清整机的设置，无需调整或修改挖掘机的液压系统。

-  55-145 L/min
-  最大直径 8 cm
-  6-13 t



标准配置

32/65 cc 可变手动排量柱塞马达	液压管路隔板
流量控制系统阀	机械调节后机罩
安全阀和防气蚀阀	可调节滑靴
封闭式/防尘机身	保护橡胶帘
封闭在框架内的马达	焊接硬化定刀
皮带传动	带有集成滑靴的自清洁后滚轮


选配

液压马达的定制设置	带自调平装置的连接板
带销的定制连接支架	刀鼓可配备 PML 刀齿或 Y 型刀齿

型号	PMM/EX-100	PMM/EX-125	PMM/EX-150
流速 (L/min)	55-145	55-145	55-145
压力 (bar)	180-350	180-350	180-350
挖掘机重量 (t)	6-13	6-13	6-13
工作宽度 (mm)	1060	1300	1540
重量 (kg)	520	600	680
刀鼓直径 (mm)	440	440	440
最大粉碎直径 (mm)	80	80	80
刀齿数量 类型 PMM	12	16	18
刀齿数量 类型 Y/3	12	16	18

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

主要选配组件



液压马达的定制设置



带自调平装置的连接板
可以适应各种地形



刀鼓可配备 PML 刀齿或 Y 型刀齿



PMM 刀齿
(标配)



Y/3 刀齿
(选配)