

路拌机

STABI/H

卓越的稳定土拌合功能。

STABI/H 是 FAE 专为要求严格的工况设计的路拌机。其操作深度可达 56 厘米，可匹配 300-500 马力的拖拉机使用。STABI/H 可用于修建道路、高速公路、铁路、停车场、体育中心、办公园区、工业厂房和其他基础设施的地面准备工作。独特的可调

节粉碎拌合腔允许刀鼓使用可移动框架穿透土壤，并可在拖拉机驾驶室进行高精度的液压调节。该机器的牵引应力比传统机器更小，因此对功率和燃料的需求更低。



300-500 hp



最大深度 56 cm



可调节粉碎拌合腔



可调节粉碎拌合腔
进准深度作业和拌合效果

配备新型防堵塞系统的液压调节后机罩
能够实现高效作业并降低燃料消耗

可移动实心刀鼓
使拌合减少动力需求

配备减速齿轮
组件的传动带

用于齿轮箱的油冷却系统
(STABI/H/HP)




可快换的内部 Hardox® 保护装置




主要选配组件



各种特殊刀齿，用耐磨 Widia® 板，螺栓固定可快换，适用多种应用场景



FCS 系统
实现最佳的混合效果和湿度管理



带弹簧系统的平土板



液压上悬挂

标准配置

配有抗堵塞系统的液压调节后机罩	配备油冷却系统的侧齿轮箱
可快换的 Hardox® 钢制内部耐磨板	飞轮式齿轮箱
封闭式机身	配备油冷却系统的齿轮箱 (STABI/H/HP)
可调节粉碎拌合腔	PTO 轴
内置侧护板	摩擦离合器
螺栓固定式保护链	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
Poly-Chain® 皮带式传动箱	可调节滑靴
侧齿轮传动	平土板

选配

多种刀齿可选	高流量 WSS 喷水系统
液压上悬挂	FCS 全面控制系统
带弹簧系统的平土板	防堵塞格栅

型号	STABI/H-225	STABI/H-250	STABI/H/HP-225	STABI/H/HP-250
拖拉机 (hp)	300-400	300-400	350-500	350-500
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	2293	2533	2293	2533
总宽度 (mm)	2664	2904	2664	2904
重量 (Kg)	7300	7450	7350	7500
刀鼓直径 (mm)	1235	1235	1235	1235
工作深度 (mm)（最大值 1-最大值 2）	165-560	165-560	165-560	165-560
刀齿数量 类型 A/3+STC/3+STC/3/SS	64+4+8	72+4+8	64+4+8	72+4+8

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。
最大值 1：仅刀鼓入土 最大值 2：最大深度（最大工作深度取决于地面条件）。

刀鼓类型 A



A/3 刀齿
(标配)



A/3/HD 刀齿
(选配)



F/3 刀齿
(选配)



带 R/44 型刀齿的
F/3 刀座
(选配)



刀齿 STC/3/SS
(侧刮刀)



STC/3 刀齿
(侧刮刀)