匹配滑移装载机使用的路面铣刨器

RPL/SSL

匹配滑移装载机使用的路面铣刨器，配有固定刀齿，需求功率 135 马力以下。

RPL/SSL 是一款匹配滑移装载机使用的路面铣刨器，功率范围为 60 至 135 马力，铣刨深度可达 17 厘米，有 45、60 和 75 厘米三种宽度可供选择。

RPL/SSL 非常适合在添加新的沥青或混凝土层之前进行道路准备工作，使铣刨作业更简单。自调平滑靴和倾斜功能确保获得最佳施工效果。液压驱动系统以及实用的深度和切割指示器确保了操作精度。该系列产品配备了沥青刀头和水泥刀头可供选择。此系列产品还有双侧传动版本可供选择：RPL/SSL/DT。

60-135 hp

深度
17 cm

极高精度
能够在非常靠近两侧墙壁的地方工作

提供 DT 版本
双传动箱可确保在整个刀鼓上
以最佳方式供应和分配动力

铣刨位置指示器
精确的作业控制

倾斜
在高低不平的路面上作业时能够获得最佳效果

液压驱动系统
用于左右移动准确定位工作区域

自调平滑靴
具有独立液压位置控制

主要选配组件

用于混凝土作业的水泥刀头

标准 WSS 喷水系统
减少灰尘并冷却刀齿

连接线
连接线接口允许即插即用连接到
市面上多数的滑移装载机

标准配置

机械浮动倾斜系统（倾斜）	带溢流阀和防气蚀阀的防冲击截止阀
独立液压滑靴控制	连接用液压软管
侧移框架	可快换的 Hardox® 耐磨滑靴
液压侧移系统	圆形沥青刀头
封闭式/防尘机身	铣刨指示器
工作压力表	12V 分流阀
860 cc 固定流量柱塞马达 (RPL/SSL-45 和 RPL/SSL-60)	940 cc 固定流量柱塞马达 (RPL/SSL-75)
直驱马达传动箱	565 cc 固定排量柱塞马达 (RPL/SSL/DT)

选配

多种刀齿可选	连接线
标准 WSS 喷水系统	带集成水箱的 SAE机架
匹配滑移装载机使用的机顶水箱套件	液压浮动倾斜系统

型号	RPL/SSL-45	RPL/SSL-60	RPL/SSL-75	RPL/SSL/ DT-100	RPL/SSL/ DT-125	RPL/SSL/ DT-150
发动机 (hp)	60-110	60-110	90-135	90-135	90-135	90-135
需求流量 (L/min)	100-155	100-155	120-170	120-200	120-200	120-200
压力 (bar)	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350
工作宽度 (mm)	450	600	750	1000	1250	1500
总宽度 (mm)	1650	1650	1650	1650	1650	1650
重量 (kg)	900	950	1000	1150	1250	1350
工作深度 (mm)	0-170	0-170	0-170	0-140	0-140	0-140
刀鼓直径 (mm)	600	600	600	600	600	600
倾斜角度 ±	8°	8°	8°	± 8°	± 8°	± 8°
侧移 (mm)	560	560	560	560	560	560
刀齿数量 类型 R	42	54	60	78	96	114

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 R

R/44/A 沥青刀头
（标配）

R/44/C 水泥刀头
（选配）