

匹配特种车辆使用的林地旋耕机

200/S/PM

适合大马力作业车的通用液压旋耕机。

200/S/PM 重量较轻且具有不同宽度，能够与各种车辆搭配使用。齿轮传动使刀鼓的作业速度比传统的皮带传动林地清整机要慢。



250-300 hp



最大直径 30 cm



深度 30 cm



定制连接板 (选配)

液压控制机罩
调整最终粉碎尺寸

180 cc 液压马达

侧齿轮双传动箱

标准配置

考虑到各种可选配置和高度定制化，最终配置将根据用户要求决定。

型号	200/S/PM-225	200/S/PM-250
发动机 (hp)	250-300	250-300
流速 (L/min)	355-410	355-410
压力 (bar)	320-400	320-400
工作宽度 (mm)	2320	2560
总宽度 (mm)	2662	2902
重量 (kg)	3162	3400
刀鼓直径 (mm)	600	600
最大工作深度 (mm)	300	300
最大粉碎直径 (mm)	300	300
刀齿数量 类型 B/3+C/3/SS	82+4	96+4

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

刀鼓类型 B



B/3 刀齿
(标配)



G/3 刀齿
(选配)



G/3/HD 刀齿
(选配)



C/3/SS 刀齿
(侧刮刀)