

碎石机

RSL

和拖拉机匹配的固定齿刀鼓碎石机。

RSL 是一款多功能碎石机，能够粉碎石头并铣刨石板，其工作深度可达 28 cm。

产品尺寸紧凑，重量较轻且具有 100 cm 的最小工作宽度，因此非常适合在有限的空间内进行作业。

齿轮式传动箱使得机器始终能够在最佳的扭矩和功率水平下

运行。

专用的刀齿能够保证在涉及石头和石板的应用中获得最佳的处理效果。

粉碎腔采用了 Hardox 保护层，即使在最为严苛的工况下也能提供最大程度的耐磨性能。



80-190 hp



最大直径 30 cm（石头）



深度 28 cm



标准配置

液压调节后机罩	飞轮式齿轮箱
可快换的 Hardox® 钢制内部耐磨板	摩擦离合器 (RSL/DT)
封闭式机身	带凸轮离合器的 PTO 轴
螺固式后机罩格栅	螺栓固定式刀鼓法兰轴（锻钢材质）
内置侧护板	压焊钢制定刀
保护链帘	液压调节式滑靴
侧齿轮传动	平土板

选配

螺栓固定式链条保护板	标准 WSS 喷水系统
多种刀齿选配组件	高流量 WSS 喷水系统 (RSL/DT)
液压上悬挂	三点悬挂延长装置 (RSL)


型号	RSL-100	RSL-125	RSL-150	RSL/ DT-175	RSL/ DT-200	RSL/ DT-225
拖拉机 (hp)	80-120	90-120	100-120	120-190	130-190	140-190
PTO (rpm)	540	540	540	1000	1000	1000
工作宽度 (mm)	1000	1240	1480	1720	1960	2200
总宽度 (mm)	1410	1650	1890	2130	2370	2610
重量 (kg)	1600	1800	1960	2350	2500	2650
最大粉碎直径 (mm)	300	300	300	300	300	300
工作深度 (mm)（最大值 1-最大值 2）	150-280	150-280	150-280	150-280	150-280	150-280
G/3 刀鼓	刀齿数量 类型 G/3+STC/3/FP	28+6	36+6	42+6	50+6	60+6
	刀鼓直径 (mm)	595	595	595	595	595
	工作深度 (mm)（最大值 1-最大值 2）	160-280	160-280	160-280	160-280	160-280
R/65 刀鼓	刀齿数量 类型 R/65+R/65/HD	58+16	74 +16	98+16	114+16	138+16
	刀鼓直径 (mm)	612	612	612	612	612

最大值 1：仅刀鼓入土 最大值 2：最大深度（最大工作深度取决于地面条件）。
此信息以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

主要选配组件




液压上悬挂



螺栓固定式链条保护板



多种刀齿选配组件



喷水系统（标准和高流量）能够有效冷却刀齿，从而延长刀齿的使用寿命

刀鼓类型 G



G/3 刀齿
(标配)



G/3/HD 刀齿
(选配)



带 R/44 型刀齿的
G/3 刀座
(选配)

刀鼓类型 R



R/65 刀齿
(标配)



R/65/HD 刀齿
(选配)



带 R/44 刀齿的
R/65 刀座
(选配)



STC/3/FP 刀齿
(侧刮刀)



R/65/HD 刀齿
(侧刮刀)