

匹配挖掘机使用的林地清整机

UMM/EX

匹配大型挖掘机使用的FAE林地清整机

UMM/EX 清整机非常适合粉碎植被和树木，可粉碎直径最大为 40 厘米的树木，可与 20 至 36 吨的挖掘机匹配。UMM/EX 型号适用于管理和控制林区植被、维护绿地以及需要大量碎草的工作。该产品线提供两种类型的液压马达：VT 马达和 SONIC

马达。VT 马达具有自动可变排量并可增加扭矩，SONIC 马达是 FAE 独有的产品，可优化性能，并可使用智能手机专用的 FAE 应用程序轻松管理。



Sonic 系统



130-300 L/min



最大直径 40 cm



20-36 t



加强型机架
更加持久耐用，能够胜任最具挑战性的任务

螺栓固定刀
实现更好的粉碎效果并让用户能够轻松进行维护



Sonic 系统

是一种液压管理的新型全自动智能系统。该系统能够使清整机在各种条件下发挥最优性能 (UMM/EX/SONIC - UMM/EX/HP/SONIC)



流量控制阀
保护液压马达



Poly-Chain® 皮带式传动箱
实现最佳动力传输

主要选配组件



带连接支架和销的套件
(定制)



排量控制分流阀
管理液压罩的打开和关闭



加强型侧板
(UMM/EX/VT - UMM/EX/SONIC 标配)



VT 马达
定制调整设置以实现最佳性能

标准配置

110/60cc 可变扭矩液压柱塞马达 (130-210 L/min) (UMM/EX/VT)	Poly Chain® 皮带式传动箱 (UMM/EX/VT - UMM/EX/HP/VT)
110cc 可变扭矩液压柱塞马达 (130-210 L/min) (UMM/EX/SONIC)	预留液压管路连接头
160/108cc 可变扭矩液压柱塞马达 (180-300 L/min) (UMM/EX/VT/HP - UMM/EX/HP/SONIC)	加强型侧板 (UMM/EX/HP/VT - UMM/EX/HP/SONIC)
流量控制系统阀	液压调节后机罩
分流阀 (UMM/EX/SONIC - UMM/EX/HP/SONIC)	FCP 内部耐磨复合板
安全阀和防气蚀阀	螺栓固定链
封闭式/防尘机身	可快换定刀
封闭在框架内的马达	Sonic 系统 (UMM/EX/SONIC - UMM/EX/HP/SONIC)

选配

160/108cc 可变扭矩液压柱塞马达 (180-300 L/min)(UMM/EX/VT-150)	带销的定制连接支架
液压马达的定制设置 (UMM/EX/VT - UMM/EX/HP/VT)	带销和腿的定制连接支架
分流阀 (UMM/EX/VT - UMM/EX/HP/VT)	多种刀齿可选
加强型侧板 (UMM/EX/VT - UMM/EX/SONIC)	

型号	UMM/EX/VT-125*	UMM/EX/VT-150*	UMM/EX/SONIC-125	UMM/EX/SONIC-150	UMM/EX/HP/VT-150	UMM/EX/HP/SONIC-150
流速 (L/min)	130-210	130-210	130-210	130-210	180-300	180-300
压力 (bar)	240-350	240-350	240-350	240-350	240-350	240-350
挖掘机重量 (t)	20-30	20-30	20-30	20-30	30-36	30-36
工作宽度 (mm)	1344	1584	1344	1584	1584	1584
重量 (kg)	1990	2120	1990	2120	2200	2200
刀鼓直径 (mm)	500	500	500	500	500	500
最大粉碎直径 (mm)	300	300	300	300	400	400
刀齿数量 类型 C/3+C/3/SS	26+2	32+2	26+2	32+2	32+2	32+2
类型 I+C/3/SS	38+2	46+2	38+2	46+2	46+2	46+2

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。
*可变排量液压马达。

刀鼓类型 C



C/3 刀齿
(标配)



C/3/HD 刀齿
(选配)



BL 刀齿
(选配)



K/3 刀齿
(选配)

刀鼓类型 I



I 刀齿
(选配)



C/3/SS 刀齿
(侧刮刀)